



Caractéristiques SLV Decona Mur et Plafonnier Aluminium Noir Rond 18W 1560lm - 930 Blanc Chaud | IP44 - Meilleur Rendu Des Couleurs - Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 255551                                                                 |
| EAN                          | 4024163298193                                                          |
| Code Fabricant               | 1008580                                                                |
| Marque                       | SLV                                                                    |
| Nom du fabricant             | DECONA wall ceiling-mounted light round 2700/3000K 18W PHASE BK / gold |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                                                                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                                                  |

Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Puissance (W)                     | 18W                                  |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                        |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud                      |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud                     |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | Couleur unique                       |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1560lm                               |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 86.7                       |
| Inclinable                  | Non                        |
| Montage                     | Plafond, Fixation murale   |
| Couverture Optique          | Autre                      |
| Eclairage de Secours        | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article           | Éclairage décoratif LED    |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Connexion du Luminaire          | PI [Connecteur push-in 3-pôles]    |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP44 – Résistant aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK02 - 0.20 Joule                  |
| Température de Fonctionnement   | De -20 à +45                       |
| Couleur du Luminaire            | Noir                               |
| Matériaux                       | Aluminium                          |
| Gamme                           | Decona                             |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Largeur (mm)  | 300 |
| Hauteur (mm)  | 58  |
| Diamètre (mm) | 300 |

## Informations du capteur

### Pourquoi choisir LampesDirect?

Type de capteur

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**