



**Caractéristiques Ledvance Panneau LED Compact 30W 4200lm - 930-940 CCT | 60x60cm - UGR <19 - Meilleur Rendu Des Couleurs**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Réf.                         | 260426                                          |
| EAN                          | 4099854734601                                   |
| Code Fabricant               | 4099854734601                                   |
| Marque                       | Ledvance                                        |
| Nom du fabricant             | PANEL COMPACT 600 MULTI SELECT 30W ML 93040 U19 |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                                           |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 75000                                           |

## Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                                 |
| Puissance (W)                     | 30W                                  |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Dimmable                          | Non dimmable                         |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud, 940 Blanc Froid     |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid   |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | CCT                                  |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4200lm                               |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)     | 140               |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP50/IP20         |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK02 - 0.20 Joule |
| Facteur de puissance            | >0.90             |
| Référence Article               | Panneau LED       |

## Informations de l'appareil

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Montage              | Encastré                              |
| UGR                  | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire | Blanc                                 |
| Matériaux            | Aluminium                             |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 34      |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir LampesDirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

