



Caractéristiques Philips Downlight LED LuxSpace Mini  
DN560B 9W 1350lm 80D - 840 Blanc Froid | 164mm -  
Aluminium Réflecteur - Verre

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Réf.                         | 238712                          |
| EAN                          | 8718699970475                   |
| Code Fabricant               | 97047500                        |
| Marque                       | Philips                         |
| Nom du fabricant             | DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                           |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                           |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 9W                             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Driver Inclus                     | Oui                            |

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Angle de Diffusion (degrés)    | 80                              |
| Flux Lumineux (Lumen)          | 1350lm                          |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)    | 159                             |
| Facteur de puissance           | >0.90                           |
| Profondeur d'Installation (mm) | 74                              |
| UGR                            | < 22 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)              |
| Finition du Réflecteur         | PC (Polycarbonate)              |
| Référence Article              | Spot Encastrable LED            |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| EOC8                            | 97047500                                |
| Montage                         | Encastré                                |
| Place nécessaire (mm)           | 150                                     |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Température de Fonctionnement   | +10 to +25                              |
| Matériaux                       | Aluminium                               |
| Couleur du Luminaire            | Blanc                                   |
| Couleur du boîtier              | Blanc                                   |
| Gamme                           | DN560B                                  |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 74  |
| Diamètre (mm) | 164 |

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

## Pourquoi choisir LampesDirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

