



Caractéristiques Philips Highbay LED  
BY101P CoreLine 154W 20500lm  
41-80D - 840 Blanc Froid | IP65



[Voir le produit](#)

Informations Générales

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Réf.                         | 248791                    |
| EAN                          | 8719514529212             |
| Code Fabricant               | 8719514529212             |
| Marque                       | Philips                   |
| Nom du fabricant             | BY101P LED200S/840 PSU WB |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                     |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                     |

Informations techniques

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                    |
| Puissance (W)                     | 154W                                           |
| Dimmable                          | Non dimmable                                   |
| UGR                               | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Tension (V)                       | 220-240                                        |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs                 |
| Couleur Claire                    | Blanc                                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                                 |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 80                                             |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Inclinable                  | Non          |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 20500lm      |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 133          |
| Facteur de puissance        | >0.95        |
| Référence Article           | LED High Bay |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| EOC8                            | 52921200                                                |
| Montage                         | Lustre                                                  |
| Connexion du Luminaire          | PI [Connecteur push-in 3-pôles]                         |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK06 - 1 Joule                                          |
| Température de Fonctionnement   | De -20 à +45                                            |
| Couleur du Luminaire            | Gris                                                    |
| Matériaux                       | Aluminium                                               |
| Couleur du boîtier              | Gris                                                    |
| Gamme                           | CoreLine                                                |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 305 |
| Largeur (mm)  | 305 |
| Hauteur (mm)  | 99  |
| Diamètre (mm) | 305 |

Informations du capteur  Prendre en compte des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours

Pas de détecteur